

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 1219-CPR-0125-2024/FR A2

1. IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :

- STB-REM, STB-T-REM (basé sur des panneaux composites rivetés STACBOND®FR et A2)
- STB-CH, STB-T-CH, STB-T-CH-PRO (basé sur des cassettes suspendues en panneaux composites STACBOND®FR et A2)
- STB-SZ, STB-T-SZ (basé sur des cassettes fixes en panneaux composites STACBOND®FR et A2)

2. UTILISATIONS PRÉVUES :

Kits pour bardages de façade fixés mécaniquement, comme spécifié dans l'ETE 15 / 0655.

3. NOM ET COORDONNÉES DU FABRICANT :

ECO BIERZO COMPOSITE S.L. Calle Isaac Prado Bodelón S/N, Polígono Industrial La Rozada, 24516, Parandones, Toral de los Vados, León (Espagne)
www.stacbond.com

4. REPRÉSENTANT AGRÉÉ :

Non applicable

5. SYSTÈME DE VALIDATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :

Système 1

6. LA DÉCLARATION DES PERFORMANCES CONCERNE UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE ÉVALUATION TECHNIQUE EUROPÉENNE A ÉTÉ DÉLIVRÉE (ETE / ETA EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) :

L'ETE a été délivrée par l'Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), Espagne, sous le numéro ETE 15/0655, le 23/10/2024
Document de validation européen (European Assessment Document - EAD):
090062-01-0404, Ed. octobre 2021.
Organisme notifié numéro de certification du produit : N° 1219

7. PERFORMANCES DÉCLARÉES

CARACTÉRISTIQUE ESENTIELLE	PERFORMANCES	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
BWR 1 : Résistance mécanique et stabilité		
Résistance mécanique et stabilité	PNE*	
BWR 2 : Sécurité en cas d'incendie		
Réaction au feu des kits de revêtement	Voir section 3.1 du ETE	EAD 090062-01-0404
Performance au feu de la façade	Voir section 3.2 du ETE	EAD 090062-01-0404
Propension à la combustion continue	PNE*	
BWR 3 : Hygiène, santé et environnement		
Étanchéité des joints	Voir section 3.4 du ETE	EAD 090062-01-0404
Absorption de l'eau par le revêtement	PNE*	
Perméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau	PNE*	
Drainage	Voir section 3.7 du ETE	EAD 090062-01-0404
Contenu, émission et/ou rejet de substances dangereuses	PNE*	
BWE 4 : Sécurité et accessibilité à l'usage		
Résistance à la charge du vent	Voir section 3.9 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance aux charges horizontales	Voir section 3.10 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance aux chocs	Voir section 3.11 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance mécanique	Voir section 3.12 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance à la flexion du revêtement	Voir section 3.12.1 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance à l'arrachement (famille A)	Voir section 3.16 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance à l'arrachement sous charge de cisaillement (famille A)	Voir section 3.17 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance aux encoches (famille G)	Voir section 3.21 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance à l'arrachement des fixations par rapport au profil (famille F)	Voir section 3.23 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance des profils d'ancrage ponctuels ou linéaires (famille F)	Voir section 3.24 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance à l'arrachement des ancrages de la sous-structure	Voir section 3.25 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance du profil	Voir section 3.26 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance au cisaillement des ancrages de la sous-structure	PNE*	
Solidité des pattes-équerres	Voir section 3.28 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance aux charges sismiques	PNE*	
BWR 5 : Protection acoustique		
Isolation acoustique	PNE*	
BWR 6 : Économie d'énergie et rétention de la chaleur		
Résistance thermique	PNE*	
Aspects de durabilité		

Comportement hygrothermique	Voir section 3.34 du ETE	EAD 090062-01-0404
Comportement sous charges pulsées	Voir section 3.35 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance aux cycles de gel-dégel	Voir section 3.36 du ETE	EAD 090062-01-0404
Comportement après immersion dans l'eau	Voir section 3.37 du ETE	EAD 090062-01-0404
Stabilité dimensionnelle	Voir section 3.38 du ETE	EAD 090062-01-0404
Résistance chimique et biologique	PNE*	
Résistance aux rayons UV	Voir section 3.41 du ETE	EAD 090062-01-0404
Corrosion	Voir section 3.42 du ETE	EAD 090062-01-0404
Vieillessement accéléré	Voir section 3.43 du ETE	EAD 090062-01-0404

*PNE: La performance n'a pas été évaluée

8. LA PERFORMANCE DU PRODUIT IDENTIFIÉ AUX POINTS 1 ET 2 EST CONFORME À LA PERFORMANCE DU POINT 7. CETTE DÉCLARATION DE PERFORMANCE EST ÉMISE SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT IDENTIFIÉ CI-DESSUS

Signé par et au nom du fabricant :

Nom : Diego Galbán Hierro

Poste : Technicien responsable des certifications et des audits



STACBOND
CIF B56797335
ECOMERZO COMPOSITE, S.L.
C/ Isaac Prado Bodelón, s/n.
Pol. Industrial de La Rozada
24516 Parandones
Parandones, León, Espagne
stacbond.com

23 octobre 2024