

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 1219-CPR-0459-2024/FR A2

1. IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :

- **Panneaux STACBOND® FR et A2**

2. UTILISATIONS PRÉVUES :

- **Éléments de façade (panneaux et cassettes) dans des kits de façade internes et externes**
- **Pièces (éléments de remplissage) pour kits de cloisonnement**
- **Éléments de faux plafond, avec support interne ou externe**

3. NOM ET COORDONNÉES DU FABRICANT :

ECO BIERZO COMPOSITE S.L. Calle Isaac Prado Bodelón S/N, Polígono Industrial La Rozada, 24516, Parandones, Toral de los Vados, León (Espagne)
www.stacbond.com

4. REPRÉSENTANT AGRÉÉ :

Non applicable

5. SYSTÈME DE VALIDATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :

- **Système 1 : Réaction au feu**
- **Système 2+ : Revêtement des parements extérieurs**
- **Système 3 : Autres utilisations**

6. LA DÉCLARATION DES PERFORMANCES CONCERNE UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE ÉVALUATION TECHNIQUE EUROPÉENNE A ÉTÉ DÉLIVRÉE (ETE / ETA EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) :

L'ETE a été délivrée par l'Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), Espagne, sous le numéro ETE 25/0550, le 24/07/2025
Document de validation européen (European Assessment Document - EAD):
210046-00-1201, Ed. novembre 2018.
Organisme notifié numéro de certification du produit : N° 1219

7. PERFORMANCES DÉCLARÉES

CARACTÉRISTIQUE ESENTIELLE	PERFORMANCES	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
BWR 2 : Sécurité en cas d'incendie		
Réaction au feu	Voir section 1 du ETE	EAD 210046-00-1201
BWE 4 : Sécurité et accesibilité à l'usage		
Résistance à la traction	PNE*	
Résistance à la traction perpendiculaire à la face	PNE*	
Résistance à la flexion	Voir section 4 du ETE	EAD 210046-00-1201
Résistance à la flexion lors d'un essai 4P	Voir section 4 du ETE	EAD 210046-00-1201
Résistance à la flexion lors d'un essai 3P	Voir section 4 du ETE	EAD 210046-00-1201
Résistance au cisaillement	PNE*	
Épaisseur	Voir section 6 du ETE	EAD 210046-00-1201
Épaisseur totale de la feuille	Voir section 6.1 du ETE	EAD 210046-00-1201
Épaisseur de la peau	Voir section 6.2 du ETE	EAD 210046-00-1201
Densité apparente superficielle	Voir section 7 du ETE	EAD 210046-00-1201
Résistance au pelage par torsion	Voir section 8 du ETE	EAD 210046-00-1201
Résistance aux chocs avec des corps durs	Voir section 9 du ETE	EAD 210046-00-1201
BWR 5 : Protection acoustique		
Dureté dynamique	PNE*	
BWR 6 : Économie d'énergie et rétention de la chaleur		
Résistance thermique	PNE*	
BWR 7 : Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité	PNE*	

*PNE: La performance n'a pas été évaluée

8. LA PERFORMANCE DU PRODUIT IDENTIFIÉ AUX POINTS 1 ET 2 EST CONFORME À LA PERFORMANCE DU POINT 7. CETTE DÉCLARATION DE PERFORMANCE EST ÉMISE SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT IDENTIFIÉ CI-DESSUS

Signé par et au nom du fabricant :

Nom : Diego Galbán Hierro

Poste : Technicien responsable des certifications et des audits

CIF B56797335
STACBOND
ECO RIBERA COMPOSITE, S.L.
C/ José Prada Bodelón, s/n.
Pol. Industrial de La Rozada
24516 Parandones
Parandones / León / Espagne
stacbond.com

31 juillet 2025