

Transport and storage recommendations

Recomendaciones de transporte y almacenamiento

Recommendations de transport et storage

STACBOND

Handling | Manipulación | Manipulation

[EN] For correct handling and storage of STACBOND® composite aluminum panels, the following information must be taken into consideration:


- Pallets must be handled carefully during transport, and unloading, by always using adequate means such as fork-lifts. Open pallets must not be moved.
- If possible, always store the material in a dry indoor area, free of dust, and under temperature conditions of 10°-40°C.
- If stored outdoors, avoid sunlight exposure of the material, covering it with an opaque protective cover.
- Always store pallets in a horizontal position, up to a maximum of 6 pallets of the same format stacked on top of each other (4 in case of STACBOND®A2 panels) or a total weight of 12500kg.
- Plastic covering must be removed no later than 6 months after delivery.
- Individual panels must be lifted from the pallets supported by their four corners, avoiding dragging one over others. Whenever possible, move each individual panel in a vertical position.

[ES] Para una correcta manipulación y almacenamiento del panel composite de aluminio STACBOND® se debe tener en cuenta la siguiente información:

- Los palets deben ser manipulados con cuidado durante el transporte y la descarga, siempre mediante medios adecuados como carretillas elevadoras. Nunca se deben desplazar palets abiertos.
- Almacenar el material siempre que sea posible en un espacio interior seco, libre de polvo, y en unas condiciones de temperatura entre 10°-40°C.
- En caso de almacenarse en el exterior, evitar que el material entre en contacto con la luz solar cubriéndolo con una funda protectora opaca.
- Almacenar siempre los palets en posición horizontal hasta un máximo de 6 palets del mismo formato apilados unos sobre otros (4 en el caso del panel STACBOND A2) o de 12.500kg de peso total.
- Se debe retirar el plastificado de los palets como máximo a los 6 meses de la recepción.
- Los paneles individuales se deben levantar del palet sostenidos por sus cuatro esquinas, evitando arrastrar unos sobre otros. Siempre que sea posible, trasladar los paneles individuales en posición vertical.

[FR] Pour un stockage et une manipulation correcte des panneaux composites d'aluminium STACBOND®, les informations suivantes doivent être prises en compte :

- Les palettes doivent être manipulées avec soin pendant le transport et le déchargement. Utiliser toujours un équipement approprié tel que des chariots élévateurs. Ne jamais déplacer les palettes ouvertes.
- Dans la mesure du possible stockez le matériel dans un endroit sec à l'intérieur, à l'abri de la poussière, et à une température comprise entre 10°C et 40°C.
- En cas de stockage à l'extérieur, évitez d'exposer le matériau au soleil en le recouvrant d'une housse de protection opaque.
- Stockez toujours les palettes à l'horizontale, en empilant au maximum 6 palettes de même format les unes sur les autres (4 dans le cas des panneaux STACBOND®A2) ou jusqu'à un poids total de 12 500kg.
- Le film plastique de la palette doit être retiré au plus tard 6 mois après la livraison.
- Chaque panneau doit être soulevé de la palette en le tenant par les quatre coins, en évitant de le faire glisser sur les autres. Dans la mesure du possible, déplacez chaque panneau en le maintenant en position verticale.



[EN] Optimal distance between fork-lift blades for transporting STACBOND® composite panel pallets

[ES] Distancia óptima entre palas de carretilla elevadora para transportar pallets de panel composite STACBOND.

[FR] Distance optimale entre les fourches du chariot élévateur pour le transport de palettes de panneaux composites STACBOND®

Transport and storage recommendations

Recomendaciones de transporte y almacenamiento

Recommendations de transport et storage

STACBOND

Protective film | Film protector | Film protecteur

[EN] To ensure the integrity and proper performance of the aluminum composite panel STACBOND® protective film, the following information must be considered:

- Prolonged storage of the material with ample variations of temperature can affect the adhesion of the protective film, making it difficult to remove.
- Do not mark with inks that can penetrate the protective film and affect the panel surface.
- Remove the protective film within 30 days after the installation of the composite panel in the project. Whenever possible, remove it under temperature conditions over 10°C.
- Protective film from the panels must be removed no later than 6 months after delivery.
- When removing the film, it must be fully removed on all visible faces of the façade, if removed partially, it could cause stains or marks on the front surface of the panel.

[ES] Para asegurar la integridad y el correcto funcionamiento del film protector del panel composite de aluminio STACBOND®, se debe tener en cuenta la siguiente información:

- Un almacenamiento prolongado del material con grandes variaciones de temperatura puede afectar a la adhesión del film protector, dificultando su retirada.
- No marcar con tintas que puedan traspasar el film protector y afectar a la superficie del panel.
- Retirar el film protector como máximo 30 días después de la instalación del panel composite en el proyecto. Siempre que sea posible retirarlo bajo unas condiciones de temperatura superiores a 10°C.
- Se debe retirar el plastificado de los palets como máximo a los 6 meses de la recepción.
- En el momento de retirar el film, este debe retirarse totalmente en toda la parte vista de la fachada, de retirarlo parcialmente, podría provocar la aparición de manchas o marcas en la cara frontal del panel.

[FR] Afin de garantir l'intégrité et le bon fonctionnement du film protecteur pour panneaux composites en aluminium STACBOND®, il convient de tenir compte des informations suivantes :

- Un stockage prolongé du produit dans des conditions de fortes variations de température peut nuire à l'adhérence du film protecteur, rendant aussi son retrait difficile.
- Le film protecteur du panneau doit être retiré au plus tard 6 mois après la livraison.
- N'utilisez pas d'encre susceptibles de traverser le film protecteur et d'endommager la surface du panneau.
- Retirez le film protecteur dans les 30 jours suivant la pose du panneau composite sur le chantier. Dans la mesure du possible, procédez à cette opération à une température supérieure à 10°C.
- Lors du retrait du film, celui-ci doit être entièrement retiré sur toutes les faces visibles de la façade ; s'il n'est retiré que partiellement, cela pourrait causer des taches ou des marques sur la face visible du panneau.



STACBOND® Quality Department | STACBOND® Quality Department | Département qualité STACBOND®